

Бездротовий маршрутизатор Netis WF2411E стандарту N зі швидкістю передачі даних до 150 Мбіт/с

Хіт



Виробник: [Netis Systems](#)

Вага (брутто): 0.518 кг

Частотний діапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 150 Мбіт/с](#)

Швидкість LAN портів: [100 Мбіт/с](#)

Кількість LAN портів: [4](#)

Конструкція антен: [Незнімні](#)

Гарантія: [24 місяці](#)

Опис

Роутер WF2411E серії N - це комбінований провідний / безпроводний пристрій для будинку і малого офісу. Він сумісний з пристроями, що підтримують стандарти 802.11b/g/n, і забезпечує бездротову передачу даних зі швидкістю до 150 Мбіт / с, що дозволяє більш комфортно працювати в Інтернеті, обмінюватися повідомленнями по електронній пошті і використовувати спільний доступ до файлів. Крім того, завдяки підтримці таких режимів роботи, як Точка доступу, WDS, Точка доступу + WDS, Повторювач і Клієнт, Ви зможете з легкістю розширити Вашу бездротову мережу.

Особливості:

- Висока швидкість (до 150 Мбіт / с) робить маршрутизатор ідеальним для онлайн-ігор, інтернет-телефонії та спільного доступу до файлів
- Два режими роботи: маршрутизатор і міст (тільки точка доступу)
- Різні види WAN-підключення в режимі точки доступу / маршрутизатора: DHCP, статичний IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access (Russian PPTP, Russian L2TP, Russian PPPoE), WISP
- Різні режими роботи: Точка доступу, Повторювач, Точка доступу + WDS, WDS, Клієнт
- Режим Multi-SSID з підтримкою до 3 додаткових окремих мереж для гостей і друзів

- Зовнішня антена з підсиленням 5 dBi більш ефективна, ніж внутрішня
- Прості налаштування безпеки за допомогою кнопки WPS
- Інтелектуальний контроль пропускну здатності каналу, що дозволяє оптимально використовувати мережу на кожному комп'ютері
- Керування доступом в Інтернет: фільтрація IP- і MAC-адрес, тимчасова фільтрація доменів
- Швидкий запуск, вбудована веб-сторінка налаштування на декількох мовах

Характеристики

Стандарти	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Швидкість Wi-Fi	До 150Mbps
Частотний діапазон	2.4-2.4835ГГц
Потужність передавача	20dBm (100mW)
Швидкість передачі даних	802.11n: 40МГц: (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20 МГц: (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Автоматично) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
Безпроводні режими	AP, Ретранслятор (Репітер), AP+WDS, WDS, Клієнт, Мульти-SSID
Безпека	4/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), MAC Фільтр
Інтерфейси	1 * 10/100Mbps WAN порт 4 * 10/100Mbps LAN порт
Індикатори	WPS, USB, WAN, LAN1-LAN4, WLAN, PWR
Кнопки	WPS, Reset
Антена	1* 5dBi Стаціонарна антена
Живлення	DC 9В/0,5А
Тип WAN підключення	DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
Переадресація портів	Віртуальні Сервери, Синхронізація портів, UPnP, DMZ, FTP Private Port
QoS	WMM, керування шириною каналу
Контроль доступу	IP/MAC/доменні фільтри
Типи VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Інше	IPTV, динамічний DNS, статична маршрутизація, WOL, резервне копіювання ті відновлення, оновлення ПЗ
Сертифікація	FCC, CE

Параметри оточуючого середовища	Робоча температура: 0°C ~40°C Температура зберігання: -40°C~70°C Робоча вологість: 10%~90% без утворення конденсату Вологість при зберіганні: 5%~90% без утворення конденсату
Комплект поставки	Роутер WF2411E, адаптер живлення, кабель Ethernet, керівництво швидкого налаштування