

Бездротовий маршрутизатор Netis WF2419E стандарту N зі швидкістю передачі даних до 300 Мбіт/с

Хіт



Виробник: [Netis Systems](#)

Вага (брутто): 0.4 кг

Підтримка IPTV: [€](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбіт/с](#)

Швидкість LAN портів: [100 Мбіт/с](#)

Кількість LAN портів: [4](#)

Конструкція антен: [Незнімні](#)

Гарантія: [24 місяці](#)

Опис

Роутер WF2419E забезпечує обмін даними зі швидкістю до 300 Мбіт/с для ваших комп'ютерів, смартфонів, бездротових камер і інших Wi-Fi пристроїв. Дві потужні антени з коефіцієнтом підсилення 5 dBi розширюють зону покриття бездротової мережі і дозволяють Вам вільно підключатися до Інтернету в будь-якій точці будинку, створюючи ідеальні умови для швидкого завантаження файлів, інтернет-телефонії та перегляду потокового відео з високою роздільною здатністю. Модель володіє більш потужним процесором з тактовою частотою 620МГц.

Особливості:

- Чудова швидкість бездротової передачі даних (до 300 Мбіт/с), що дозволяє прискорити завантаження файлів, підвищити якість інтернет-дзвінків і потокового відео високої роздільної здатності
- Більш потужний процесор з тактовою частотою 620МГц
- Потужні антени з коефіцієнтом підсилення 5 dBi і підтримкою технології MIMO, що забезпечують максимальну зону покриття і стабільність сигналу
- Два режими роботи: маршрутизатор і міст (тільки точка доступу)
- Різні види WAN-підключення в режимі точки доступу / маршрутизатора: DHCP, статичний IP, PPPoE, L2TP, PPTP, подвійне з'єднання, WISP

- Різні режими роботи: Точка доступу, Повторювач, Точка доступу + WDS, WDS, Клієнт
- Режим Multi-SSID з підтримкою до 3 додаткових окремих мереж для гостей і друзів
- Прості налаштування безпеки за допомогою кнопки WPS
- Інтелектуальний контроль пропускну здатності каналу, що дозволяє оптимально використовувати мережу на кожному комп'ютері
- Керування доступом в Інтернет: фільтрація IP- і MAC-адрес, тимчасова фільтрація доменів
- Швидкий запуск, вбудована веб-сторінка налаштування на декількох мовах

Характеристики

Стандарти	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Швидкість Wi-Fi	До 300Mbps
Частотний діапазон	2.4-2.4835ГГц
Потужність передавача	20dBm (100mW)
Швидкість передачі даних	802.11n: 40МГц: (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20 МГц: (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Автоматично) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
Бездротові режими	AP, Ретранслятор (Репітер), AP+WDS, WDS, Клієнт, Мульти-SSID
Безпека	4/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), MAC Фільтр
Інтерфейси	1 * 10/100Mbps WAN порт 4 * 10/100Mbps LAN порт
Процесор	RTL8196x+ RTL8192xx
Тактова частота процесора	620МГц
Індикатори	WPS, USB, WAN, LAN1-LAN4, WLAN, PWR
Кнопки	WPS, Reset
Антенa	2* 5dBi Стационарні антени
Живлення	DC 9B/0,5A
Тип WAN підключення	DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
Переадресація портів	Виртуальні Сервери, Синхронізація портів , UPnP, DMZ, FTP Private Port
QoS	WMM, керування шириною каналу
Контроль доступу	IP/MAC/доменні фільтри
Типи VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Інше	IPTV, динамічний DNS, статична маршрутизація, WOL, резервне копіювання та відновлення, оновлення ПЗ

Сертифікація	FCC, CE
Параметри оточуючого середовища	Робоча температура: 0°C ~40°C Температура зберігання: -40°C~70°C Робоча вологість: 10%~90% без утворення конденсату Вологість при зберігання: 5%~90% без утворення конденсату
Комплект поставки	Роутер WF2419E, адаптер живлення, кабель Ethernet, керівництво швидкого налаштування