Безпровідний маршрутизатор Netis WF2419R

Знято з виробництва



Виробник:	Netis Systems
Вага (брутто):	0.485 кг
Підтримка IPTV:	Є
Частотний діапазон Wi-Fi:	2.4 ГГц
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 300 Мбіт/с
Швидкість LAN портів:	100 Мбіт/с
Кількість LAN портів:	4
Конструкція антен:	Незнімні
Наявність USB порту:	Ні
Гарантія:	24 місяці

Нові моделі



Бездротовий маршрутизатор Netis WF2419E стандарту N зі звидкістю передачі даних до 300 Мбіт/с
Код: 158175
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Netis Systems



Бездротовий маршрутизатор Netis N4 AC1200
Код: 262846
Виробник: Netis Systems

Опис

Netis WF2419R - безпровідний маршрутизатор, призначений для використання вдома або в невеликому офісі. Він сумісний з безпровідними пристроями стандартів 802.11b/g/n і забезпечує передачу даних в безпровідній мережі зі швидкістю до 300 Мбіт/с.

WF2411R працює з різними типами WAN-підключення, включаючи Dual Access. Дві зовнішні антени з коефіцієнтом підсилення 5 dBi забезпечують стабільне покриття безпровідної мережі вдома або в офісі. Web-сторінка швидкого налаштування і функція WPS дозволяють розгорнути мережу максимально просто і швидко.

Основні особливості:

- Підтримка стандарту 802.11n зі швидкістю передачі до 300 Мбіт/с
- Підтримка Інтернет-з'єднання Dual Access: Russia PPPoE, Russia PPTP, Russia L2TP
- Режими роботи в безпровідній мережі: AP, WDS, AP + WDS, Client, Repeater
- Легка настройка безпровідної мережі за допомогою кнопки WPS
- Дві антени з коефіцієнтом підсилення 5 dBi
- Управління через Web-інтерфейс, «швидка настройка»

Характеристики

Безпровідний інтерфейс	
Стандарти	• IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n
Сигнальна швидкість	до 300 Мбіт/с
Частотний діапазон	2,4 - 2,4835 ГГц
Потужність передавача	20 дБм (MAX)

Швидкість передачі даних	• 802.11n: 40 МГц (300 Мбіт/с, 270 Мбіт/с, 240 Мбіт/с, 180 Мбіт/с, 120 Мбіт/с, 90 Мбіт/с, 60 Мбіт/с, 30 Мбіт/с) 20 МГц (144 Мбіт/с, 130 Мбіт/с, 115 Мбіт/с, 86 Мбіт/с, 57 Мбіт/с, 43 Мбіт/с, 28 Мбіт/с, 14 Мбіт/с) (Auto-Sense) • 801.11g: (54 Мбіт/с, 48 Мбіт/с, 36 Мбіт/с, 24 Мбіт/с, 18 Мбіт/с, 12 Мбіт/с, 11 Мбіт/с, 9 Мбіт/с, 6 Мбіт/с) • 802.11b: (11 Мбіт/с, 9 Мбіт/с, 6 Мбіт/с, 5,5 Мбіт/с, 2 Мбіт/с, 1 Мбіт/с)
Режими роботи	• AP • WDS • AP + WDS • Repeater • Client • Multiple AP
Безпека	• 64/128-біт • WEP WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) • SSID Broadcast вкл./викл. • Фільтрація MAC-адрес в безпровідній мережі
Апаратне забезпечення	
Стандарти	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Інтерфейси	• 1 × 10/100M • Auto MDI/MDIX • RJ45 WAN-порт 4 × 10/100M • Auto MDI/MDIX • RJ45 LAN-порт
Індикатори	• SYS • WPS • WAN, • LAN1-LAN4
Кнопки	• Default • WPS
Антени	2 зовнішні антени 5 dBi
Блок живлення	Пост. напр. 9 В/500 мА (вих.)
Розміри (Д x Ш x В)	171 × 107 × 28 мм
Маса	185 г
Програмні функції	
Тип WAN-підключення	• DHCP, • статичний IP • PPPoE • PPTP • L2TP • Dual Access (PPPoE/PPTP/L2TP) • WISP

Перенаправлення портів	• Virtual Servers • Port Triggering • UPnP • DMZ • FTP Private Port
QoS	• WMM • управління смугою пропускання
Управління доступом	Фільтрація IP/MAC-адрес, доменних імен
VPN Pass-through	• PPTP • L2TP • IPSEC
Інші функції	• DDNS • статична маршрутизація • WOL • віддалене управління • оновлення ПЗ • резервне копіювання і відновлення
Інші характеристики	
Навколишнє середовище	• Робоча температура: 0 - 40 °C • Температура зберігання: -40 - 70 °C • Робоча вологість: 10% - 90% без конденсації • Вологість при зберіганні: 5% - 90% без конденсації
Комплект поставки	• WF2419R - 1 шт. • Керівництво з швидкої установки - 1 шт. • Адаптер живлення 9 В/500 мА - 1 шт. • Ethernet-кабель - 1 шт.